



Einsparung  
bis zu **90%**

lange  
**Lebensdauer**

**ökologisch**



NEUE GENERATION TESLA LIGHTING

# LED GU5.3/MR16 SPOTS

DeckeNeinbau- und Punktstrahler für 12V



Wiedereinbau der traditionellen Halogenlampen 12V. Dank sichere Spannungen sind beide in verschiedenen Anwendungen im Haushalt und in gewerblichen interera beliebt. Unter Beibehaltung ein Gestaltungselement LED-Technologie Energieeinsparungen von bis zu 80% und bietet eine größere Auswahl an Abstrahlwinkeln. gute Leistung und Wärmeabfuhr, um eine Lebensdauer von 30.000 Stunden zu gewährleisten.



# LED GU5.3/MR16 SPOTS

	KATALOGNUMMER	EAN	FASSUNG	LEISTUNGS-AUFNAHME	ERSATZ FÜR	LICHTSTROM	ABSTRAHL-WINKEL	FARB-TEMPERATUR	DIMMBAR	LEBENSDAUER	CRI	DIMENSIONEN	SPANNUNG	PF FAKTOR
A	MR16045A27035ARSS	8595609600277	GU5.3	4,5W	20W	200lm	35°	Warm White (2700K)	NEIN	30 000h*	≥80	48,5x50mm	12V	IP20
A	MR16060C27035ARSS	8595609600284	GU5.3	6W	28W	280lm	35°	Warm White (2700K)	NEIN	30 000h*	≥80	48,5x50mm	12V	IP20
B	MR163530-1	9009789000943	GU5.3	3,5W	x	230lm	100°	Warm White (3000K)	NEIN	25 000h*	≥80	50x50mm	12V	IP20
C	MR166530-1	9009789000929	GU5.3	6,5W	x	500lm	100°	Warm White (3000K)	NEIN	25 000h*	≥80	50x50mm	12V	IP20

\* LA = 70 - Überlebensfaktoren




## Eigenschaften

- Robustes Design
- Optimale Wärmeableitung
- Lebensdauer 30 000 Std. (L70)
- Umweltfreundlich – kein Quecksilber und auch keine andere gefährliche Stoffe.

## Einsatzgebiete

- Für den Heim- und professionellen Gebrauch

## Energieeffizienzklasse



MR16045A27035ARSS  
MR16060C27035ARSS  
 • 1 box / 1Stk  
 • Brutto: 0,054Kg  
 • Netto: 0,041 Kg

MR163530-1  
 • 1 box / 1Stk  
 • Brutto: 0,05Kg  
 • Netto: 0,035Kg

MR166530-1  
 • 1 box / 1Stk  
 • Brutto: 0,055Kg  
 • Netto: 0,04Kg