



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie


NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED HIGH BAY

Profesionální svítidla s vysokým výkonem



Výkonná LED High Bay svítidla jsou náhradou indukčních svítidel a svítidel vybavených HID výbojkou. Komponenty té nejvyšší kvality zaručují optimální odvod tepla, ekonomický provoz s životností 54 000h a výkonnost až 140lm/W.



TESLA LED HIGH BAY S VYSOKÝM VÝKONEM

KATALOGOVÉ ČÍSLO	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK*	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVÁNÍ	ŽIVOTNOST	CRI	HMOTNOST	KRYTÍ	NAPĚTÍ
IL251040-4CD	100W	12500lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	3,9kg	IP65	100-277VAC
IL251540-4CD	150W	18750lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	4,2kg	IP65	100-277VAC
IL282040-4CD	200W	25000lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	6,8kg	IP65	100-277VAC
IL282440-4CD	240W	30000lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	6,8kg	IP65	100-277VAC

ŘADA S VYSOKÝM VÝKONEM

IL251040-4CHED	100W	13500lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	3,9kg	IP65	100-277VAC
IL251540-4CHED	150W	20250lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	4,2kg	IP65	100-277VAC
IL282040-4CHED	200W	27000lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	6,8kg	IP65	100-277VAC
IL282440-4CHED	240W	32400lm	4000K	60°/70°/90°/120°	ANO 1-10V	54 000h	≥80	6,8kg	IP65	100-277VAC

* Světelný tok uveden v provedení s čířm krytem a s reflektorem.
Světelný výkon se může měnit v závislosti na použití různých reflektorů.



Vlastnosti

- IK 08
- Efektivita až 140lm/W (barva světla 6500K, čířý kryt)
- Robustní provedení
- Tělo z kovaného hliníku 1070
- 3x efektivnější chlazení než u odlitků
- Chladič z jednoho kusu
- Provozní teplota -30° až +50°C
- Nichia SMD LED
- Nízký index oslnění
- Dlouhá životnost
- Různé vyzařovací úhly

Příslušenství


Reflektor 90°



Použití

- Výrobní a skladové haly

Energetická třída



Vyzařovací charakteristiky:

bez reflektoru

reflektor 60°

reflektor 70°

reflektor 90°

