



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie



NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED BODOVÉ OSVĚTLENÍ GU10

Podhledové a bodové osvětlení 230V



Náhrada tradičních halogenových žárovek použitelných jak v podhledech, tak jako směrové osvětlení. Při zachování designového prvku přináší LED technologie úsporu energie až 90% a širší nabídku vyzařovacích úhlů. Kvalitní provedení a odvod tepla zajišťují životnost až 35 000 hodin.



TESLA LED BODOVÉ OSVĚTLENÍ GU10

	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	NÁHRADA ŽÁROVKY	SVĚTELNÝ TOK	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	BARVA SVĚTLA	STMÍVATELNÉ	ŽIVOTNOST	CRI	ROZMĚRY	NAPĚTÍ
A	GU100730-1	9009789003852	GU10	7W	50W	430lm	35°	3000K	NE	30 000h	≥80	50x61mm	230V
B	GU100730-2	9009789003876	GU10	7W	50W	450lm	36°	3000K	NE	25 000h	≥80	50x55mm	230V
C	GU100730-3	9009789000912	GU10	7W	x	500lm	100°	3000K	NE	25 000h	≥80	50x55mm	230V
D	GU100730-5D	9009789005894	GU10	7W	50W	560lm	38°	3000K	ANO	30 000h	≥80	50x56mm	230V
E	GU100530-1	9009789002190	GU10	5W	50W	345lm	36°	3000K	NE	15 000h	≥80	50x55mm	230V
F	GU100527-1	9009789002367	GU10	5W	29W	180lm	25°	2700K	NE	35 000h	≥80	50x57mm	230V
G	GU100540-5	9009789006303	GU10	5W	x	410lm	100°	4000K	NE	20 000h	≥80	50x60mm	230V
H	GU100530-5D	9009789005887	GU10	5W	x	400lm	100°	3000K	ANO	30 000h	≥80	50x60mm	230V
I	GU103530-5	9009789005863	GU10	3,5W	x	240lm	100°	3000K	NE	30 000h	≥80	50x60mm	230V
J	GU103540-5	9009789005870	GU10	3,5W	x	240lm	100°	4000K	NE	30 000h	≥80	50x60mm	230V

* LA=70 - číselník funkční spolehlivosti



A GU100730-1
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,081Kg
 • Netto: 0,066Kg



B GU100730-2
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,081Kg
 • Netto: 0,066Kg



C GU100730-3
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,073Kg
 • Netto: 0,058Kg



D GU100730-5D
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,069Kg
 • Netto: 0,057Kg



E GU100530-1
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,071Kg
 • Netto: 0,055Kg



F GU100527-1
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,072Kg
 • Netto: 0,059Kg



G GU100540-5
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,055Kg
 • Netto: 0,043Kg



H GU100530-5D
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,055Kg
 • Netto: 0,043Kg



I GU103530-5
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,052Kg
 • Netto: 0,040Kg



J GU103540-5
 • 1 box / 1Ks
 • Brutto: 0,051Kg
 • Netto: 0,040Kg



Vlastnosti

- Robustní provedení
- Kvalitní LED čipy a odvod tepla
- Životnost až 35 000h (L70)
- Vysoká věrnost podání barev
- Vyzařovací úhel od 36° do 100°
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Krytí IP20

Použití

- Domácí i profesionální použití - osvětlení obchodů, recepčních pultů, galerií.

Energetická třída

