



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED BODOVÉ OSVĚTLENÍ GU5,3/MR16

Podhledové a bodové osvětlení 12V



Náhrada tradičních 12V halogenových žárovek. Díky bezpečnému napětí jsou oblíbené jak při různých domácích aplikacích, tak v komerčních interérech. Při zachování designového prvku přináší LED technologie úsporu energie až 80% a širší nabídku vyzařovacích úhlů. Kvalitní provedení a odvod tepla zajišťují životnost až 30 000 hodin.



TESLA LED BODOVÉ OSVĚTLENÍ GU5,3/MR16

	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	NÁHRADA ŽÁROVKY	SVĚTELNÝ TOK	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	BARVA SVĚTLA	ŽIVOTNOST	CRI	ROZMĚRY	NAPĚTÍ
A	MR16060C27035ARSS	8595609600284	GU5.3	6W	28W	280lm	35°	2700K	30 000h*	≥80	48,5x50mm	12V
B	MR160430-5	9009789005467	GU5.3	4W	x	320lm	38°	3000K	20 000h*	≥80	50x50mm	12V
C	MR163540-5	9009789005856	GU5.3	3,5W	x	240lm	100°	4000K	30 000h*	≥80	53x50mm	12V
D	MR163530-4	9009789006259	GU5.3	3,5W	x	230lm	100°	3000K	25 000h*	≥80	50x50mm	12V
E	MR163530-1	9009789000943	GU5.3	3,5W	x	230lm	100°	3000K	15 000h*	≥80	50x50mm	12V

* LA=70 - číselník funkční spolehlivosti

MR16060C27035ARSS

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,054Kg
- Netto: 0,041Kg

MR160430-5

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,065Kg
- Netto: 0,054Kg

MR163540-5

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,055Kg
- Netto: 0,038Kg

MR163530-4

- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,033Kg
- Netto: 0,021Kg

MR163530-1


- 1 box / 1Ks
- Brutto: 0,05Kg
- Netto: 0,035Kg

Vlastnosti

- Robustní provedení
- Kvalitní LED čipy a odvod tepla
- Životnost až 30 000h (L70)
- Vysoká věrnost podání barev
- Vyzářovací úhel od 35° do 100°
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- IP20

Použití

- Domácí i profesionální použití

Energetická třída
TESLA
LIGHTING