



TESLA
L I G H T I N G



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie


NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED FLAT PANELY HARMONY ELEGANTNÍ A ULTRATENKÉ PANELY



Ultratenké světelné LED panely Vám prosvítí interiér, aniž by narušily harmonii celku. Šetří až 80% elektrické energie a lehce se instalují pomocí klapek do sádkartonových podhledů.

www.tesla-led.cz



TESLA LED FLAT PANELY

| | KATALOGOVÉ ČÍSLO | PŘÍKON | SVĚTLNÝ TOK | VYZAŘOVACÍ ÚHEL | BARVA SVĚTLA | ŽIVOTNOST | CRI | ROZMĚRY | HMOTNOST | PROVOZNÍ TEPLOTA | NAPĚTÍ |
|---|------------------|--------|-------------|-----------------|--------------|-----------|-----|-------------|----------|------------------|-----------|
| A | DL161230-3RW | 12W | 1020lm | 120° | 3000K | 35000h | ≥80 | Ø175x13,5mm | 0,34kg | -30°C - +40°C | 230V/50Hz |
| A | DL161240-3RW | 12W | 1020lm | 120° | 4000K | 35000h | ≥80 | Ø175x13,5mm | 0,34kg | -30°C - +40°C | 230V/50Hz |
| B | DL201830-3RW | 18W | 1530lm | 120° | 3000K | 35000h | ≥80 | Ø225x13,5mm | 0,50kg | -30°C - +40°C | 230V/50Hz |
| B | DL201840-3RW | 18W | 1530lm | 120° | 4000K | 35000h | ≥80 | Ø225x13,5mm | 0,50kg | -30°C - +40°C | 230V/50Hz |
| C | DL282430-3RW | 24W | 2040lm | 120° | 3000K | 35000h | ≥80 | Ø300x13,5mm | 0,92kg | -30°C - +40°C | 230V/50Hz |
| C | DL282440-3RW | 24W | 2040lm | 120° | 4000K | 35000h | ≥80 | Ø300x13,5mm | 0,92kg | -30°C - +40°C | 230V/50Hz |




Vlastnosti

- Hliníkový rámeček pro optimální odvod tepla
- SMD2835 čipy
- Instalace pomocí klipů
- Životnost 35 000h (L70)
- Dodáváno s LED zdrojem
- Krytí IP20
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky

Použití

- Domácí i profesionální použití

Energetická třída



Velikost 12W

- 1ks / 20 ks-karton
- Brutto: 0,44 kg
- Netto: 0,34 kg

Velikost 18W

- 1ks / 20 ks-karton
- Brutto: 0,62 kg
- Netto: 0,5 kg

Velikost 24W

- 1ks / 20 ks-karton
- Brutto: 1,1 kg
- Netto: 0,92 kg

