



úspora
až **90%**

dlouhá
životnost

ekologie

NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

TESLA LED STROPNÍ SVÍTIDLA

Řešení pro chodby a schodiště



Stropní svítidla řady CG jsou svým optimalizovaným designem ideální náhradou za klasická nebo zářivková svítidla.

Nízká váha, akrylátový kryt se stejnoměrným rozptylem světla, jednoduchá montáž a ekologický provoz bez UV a IR záření jsou dalšími přednostmi tohoto univerzálního svítidla. Úspora energie při stejném světelném výkonu je až 80% oproti klasickým svítidlům, navíc s vysokou životností až 35 000 hodin.

Univerzální použití ve vnitřních, komerčních i domácích prostorech.



TESLA LED STROPNÍ SVÍTIDLA

	KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PŘÍKON	BARVA SVĚTLA	SVĚTELNÝ TOK	CRI	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	ŽIVOTNOST	HMOTNOST	ROZMĚR
A	CG352440-4RW	9009789005566	24W	4000K	1960lm	≥80	200°	30 000h	690g	370x70mm
B	CG422140-3RW	9009789001698	21W	4000K	1600lm	≥80	180°	35 000h	710g	400x115mm
C	CG422130-2RW	9009789001681	21W	3000K	1500lm	≥80	180°	35 000h	710g	400x115mm
D	CG321840-4RW	9009789005559	18W	4000K	1460lm	≥80	200°	30 000h	500g	320x70mm
E	CG351630-2RW	9009789001667	16W	3000K	1100lm	≥80	180°	35 000h	680g	350x105mm
F	CG261440-4RW	9009789005542	14W	4000K	1140lm	≥80	200°	30 000h	365g	290x70mm
G	CG382130-1SW	9009789001797	21W	3000K	1500lm	≥80	180°	35 000h	760g	380x51mm

Balení

- CG422140-3RW
Blue Label



Ostatní modely dostupné v projektovém balení.



Vlastnosti

- Napětí 230V
- Krytí IP20
- Provozní teplota -20°C - +40°C
- Nepřehřívá se, bez UV a IR záření
- Stejnomořný rozptyl světla
- Stálost osvětlení
- Optimalizovaný design krytu svítidla

Použití

- Hotely, prodejny, kanceláře, průmysl, domácí osvětlení, osvětlení chodeb

Energetická třída

