



úspora  
až **90%**

dlouhá  
**životnost**

**ekologie**


NOVÁ GENERACE OSVĚTLENÍ TESLA

## TESLA LED TRUBICE T8 SMD

Standardní trubice s nejnovější technologií



LED trubice T8 je náhrada standardní lineární trubice s elektromagnetickým předřadníkem, přinášející úsporu až 50% elektrické energie. Pokročilé SMD LED čipy prověřené testem LM-80 dosahují stabilní výkon 120lm/W po dobu životnosti 50 000h. Mléčný kryt zajišťuje neoslňující rozptyl světla.



# TESLA LED TRUBICE T8 SMD

KATALOGOVÉ ČÍSLO	EAN	PATICE	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	VYŽAŘOVACÍ ÚHEL	STMÍVATELNÁ	ŽIVOTNOST	POČET SPÍNACÍCH CYKLŮ	CRI	ROZMĚRY	HMOTNOST	KRYTÍ	ÚČINĚK
T8060940-3FM	9009789005061	G13	9W	1020lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	600x28mm	100g	IP20	>0,9
T8121840-3FM	9009789005078	G13	18W	2160lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1200x28mm	175g	IP20	>0,9
T8121850-3FM	9009789005085	G13	18W	2160lm	5000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1200x28mm	175g	IP20	>0,9
T8152340-3FM	9009789005092	G13	23W	2760lm	4000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x28mm	214g	IP20	>0,9
T8152350-3FM	9009789005306	G13	23W	2760lm	5000K	120°	NE	50 000h	100 000	≥80	1500x28mm	214g	IP20	>0,9

PROVOZNÍ TEPLOTA: -20°- +40°C

## Rozměry



- Délka: 600-1500mm
- Průměr: 28mm

## Zapojení

- Přívod 230V (L N) pouze jedním označeným koncem trubice



## Vyžarovací diagram (23W)




## Vlastnosti

- Lehká odolná konstrukce
- Kvalitní LED čipy (LM-80 prověřeny)
- Nestmívatelné
- Životnost 50 000h (L70B50)
- LED startér součástí balení
- Šetrné k životnímu prostředí - neobsahují rtuť ani jiné nebezpečné látky
- Bez UV a IR záření

## Použití

- Profesionální i domácí použití

## Energetická třída



## Balení

- Netto: 1ks / 25ks-karton
- Brutto: - / - / -
- Netto: 0.1Kg / 0.175Kg / 0.214Kg