



LED

SVÍTIDLA PROFESSIONAL

úspora až 90%

dlouhá životnost

Ekologie

LED TRUBICE T8/G13

katalogové číslo	patice	příkon	světelný tok	barva světla	účinnost	vyzařovací úhel	délka	životnost	hmotnost
T8121840-3FM	T8/G13	18W	2160lm	4000K	0,9<	120°	1200mm	30 000h	175g
T8121850-3FM	T8/G13	18W	2160lm	5000K	0,9<	120°	1200mm	30 000h	175g
T8121840-3HE	T8/G13	18W	2520lm	4000K	0,9<	120°	1200mm	35 000h	285g
T8121850-3HE	T8/G13	18W	2520lm	5000K	0,9<	120°	1200mm	35 000h	285g
T8152440-3FM	T8/G13	24W	2760lm	4000K	0,9<	120°	1500mm	30 000h	214g
T8152450-3FM	T8/G13	24W	2760lm	5000K	0,9<	120°	1500mm	30 000h	214g
T8152440-3HE	T8/G13	24W	3220lm	4000K	0,9<	120°	1500mm	35 000h	315g
T8152450-3HE	T8/G13	24W	3220lm	5000K	0,9<	120°	1500mm	35 000h	315g
T8060940-3FM	T8/G13	9W	1020lm	4000K	0,9<	120°	600mm	30 000h	100g

LED TRUBICE T5

katalogové číslo	patice	příkon	světelný tok	barva světla	účinnost	vyzařovací úhel	délka	životnost	hmotnost
T5153030-1FM	T5	30W	2700lm	3000K	0,8<	120°	1500mm	30 000h	219g
T5152540-1FM	T5	25W	2300lm	4000K	0,8<	120°	1500mm	30 000h	217g
T5122030-1FM	T5	20W	1850lm	3000K	0,8<	120°	1200mm	30 000h	167g
T5122040-1FM	T5	20W	1850lm	4000K	0,8<	120°	1200mm	30 000h	167g



LED PANELY

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	rozměry	životnost	hmotnost	provedení
LP616030	60W	4200lm	3000K	120°	600x1200mm	35 000h	9000g	standard
LP616040	60W	4500lm	4000K	120°	600x1200mm	35 000h	9000g	standard
LP314330	43W	2800lm	3000K	120°	300x1200mm	35 000h	4300g	standard
LP314340	43W	3100lm	4000K	120°	300x1200mm	35 000h	4300g	standard
LP664330	43W	3200lm	3000K	120°	600x600mm	35 000h	4400g	standard
LP664340	43W	3400lm	4000K	120°	600x600mm	35 000h	4400g	standard
LP332030	20W	1300lm	3000K	120°	300x300mm	35 000h	1300g	standard
LP332040	20W	1400lm	4000K	120°	300x300mm	50 000h	1300g	standard
LP632040	20W	1600lm	4000K	120°	300x600mm	35 000h	2800g	standard
LP664036-4E	40W	2800-3200lm	3000 - 6000K	120°	600x600mm	35 000h	4400g	dynamic
LP6640RG-4E	40W	2800lm	RGB	120°	600x600mm	35 000h	4400g	RGB

- všechny panely jsou stmívatelné po zapojení se zdrojem PS-PAN-43W-D nebo PS-PAN-60W-D
- všechny panely je možné dodat v jiné barvě světla
- příslušenství jako montážní sady, rámečky a závěsná lanka lze objednat individuálně



TESLA

L I G H T I N G

...SINCE 1921

WWW.TESLA-LED.CZ

Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Datum vydání: 1. září 2015.

LED TRI-PROOF

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	životnost	stmívatelný	krytí	rozměry
TP155540-2F	55W	4950lm	4000K	120°	50 000h	NE	IP65	1560x90x68mm
TP155550-2F	55W	4950lm	5000K	120°	50 000h	NE	IP65	1560x90x68mm
TP124040-2F	40W	3600lm	4000K	120°	50 000h	NE	IP65	1220x90x68mm
TP124050-2F	40W	3600lm	5000K	120°	50 000h	NE	IP65	1220x90x68mm
TP153540-2F	35W	3150lm	4000K	120°	50 000h	NE	IP65	1560x90x68mm
TP153550-2F	35W	3150lm	5000K	120°	50 000h	NE	IP65	1560x90x68mm
TP122040-2F	20W	1800lm	4000K	120°	50 000h	NE	IP65	1220x90x68mm
TP122050-2F	20W	1800lm	5000K	120°	50 000h	NE	IP65	1220x90x68mm



LED REFLEKTORY



katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	rozměry	životnost	hmotnost	barva
FL280160-4	100W	7500lm	6000K	120°	285x390x70mm	40 000h	4520g	stříbrná
FL295060-4	50W	3775lm	6000K	120°	290x290x70mm	40 000h	1170g	černá
FL233060-4	30W	2265lm	6000K	120°	230x230x50mm	40 000h	1170g	černá
FL182060-4	20W	1550lm	6000K	120°	185x185x40mm	40 000h	810g	černá
FL121060-4	10W	750lm	6000K	120°	120x130x40mm	40 000h	410g	černá

LED STROPNÍ SVÍTIDLA

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	rozměry	životnost	hmotnost	tvar
CG352440-4RW	24W	2100lm	4000K	200°	350x80mm	30 000h	690g	kulaté
CG482440-4SW	24W	2100lm	4000K	200°	480x480x80mm	30 000h	870g	čtvercové
CG402157-1RW	21W	1700lm	5700K	180°	400x115mm	35 000h	800g	kulaté
CG422140-3RW	21W	1600lm	4000K	180°	400x115mm	35 000h	800g	kulaté
CG382130-1SW	21W	1500lm	3000K	180°	380x51mm	35 000h	760g	čtvercové
CG422130-2RW	21W	1500lm	3000K	180°	400x115mm	35 000h	820g	kulaté
CG321840-4RW	18W	1600lm	4000K	200°	320x80mm	30 000h	500g	kulaté
CG341840-4SW	18W	1600lm	4000K	200°	340x340x80mm	30 000h	640g	čtvercové
CG331630-2SW	16W	1100lm	3000K	180°	330x330x65mm	40 000h	490g	čtvercové
CG351630-2RW	16W	1100lm	3000K	180°	350x105mm	35 000h	680g	kulaté
CG251440-4SW	14W	1300lm	4000K	200°	250x250x80mm	30 000h	440g	čtvercové
CG261440-4RW	14W	1300lm	4000K	200°	260x80mm	30 000h	365g	kulaté



LED PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	rozměry	životnost
DL234040-1	26W	2150lm	4000K	105°	225x73mm	30 000h
DL232030-1	20W	1550lm	3000K	105°	225x73mm	30 000h
DL171330-1	13W	1100lm	3000K	105°	170x73mm	30 000h
DL171340-1	13W	1150lm	4000K	105°	170x73mm	30 000h
DL140930-1	9W	700lm	3000K	105°	140x73mm	30 000h
DL140940-1	9W	750lm	4000K	105°	140x73mm	30 000h



LED PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA TENKÁ

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	rozměry	životnost
DL282440-3RW	24W	2040lm	4000K	120°	300x13,5mm	35 000h
DL201840-3RW	18W	1530lm	4000K	120°	225x13,5mm	35 000h
DL161240-3RW	12W	1020lm	4000K	120°	175x13,5mm	35 000h

LED HIGH BAY

katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	životnost	stmívatelný	krytí
IL352450-1	240W	28800lm	5000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL352050-1	200W	24000lm	5000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL351850-1	180W	21600lm	5000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL351650-1	160W	19200lm	5000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL351660-1	160W	19200lm	6000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL351550-2	150W	15000lm	5000K	120°	50 000h	NE	IP65
IL301350-1	130W	15600lm	5000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL301360-1	130W	15600lm	6000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL301150-1	110W	13200lm	5000K	110°	50 000h	NE	IP65
IL301150-2	110W	13200lm	6000K	110°	50 000h	ANO	IP65
IL351050-2	100W	10000lm	5000K	120°	50 000h	NE	IP65
IL300950-1	90W	10800lm	5000K	110°	50 000h	NE	IP65



LED POULIČNÍ OSVĚTLENÍ



katalogové číslo	příkon	světelný tok	barva světla	vyzařovací úhel	rozměry	životnost	hmotnost
SL102450-2S	240W	24000lm	5000K	120°	1009x378x150mm	50 000h	10150g
SL902050-2S	200W	20000lm	5000K	120°	909x378x158mm	50 000h	8820g
SL801550-2S	150W	15000lm	5000K	120°	809x378x158mm	50 000h	77720g
SL641050-2S	100W	10000lm	5000K	120°	644x325x108mm	50 000h	6850g
SL545050-2S	50W	5000lm	5000K	120°	544x325x108mm	50 000h	5750g