



TESLA
LIGHTING



GERMITEC ENZO

bezpečná
dezinfekce

dlouhá
životnost

ekologie

NEW GENERATION TESLA LIGHTING

DEZINFEKČNÍ SVĚTLO S VLNOVOU DÉLKOU 405nm

Nepřetržitě a bezpečně dezinfikuje životní prostředí




Světlo o vlnové délce 405nm je pro lidský organizmus neškodné, má silné antibakteriální a protiplísňové účinky.

Vytváří nehostinné prostředí pro viry a je účinnou prevencí v boji proti nim.

Možné příklady využití:

- Nemocnice, ordinace, zdravotnická zařízení, čekárny
- Potravinářský průmysl, výroby potravin, kuchyně
- Chemický průmysl, laboratoře
- Veřejné prostory, toalety
- Tělocvičny, bazény, posilovny



www.tesla-lighting.cz

DEZINFEKČNÍ SVĚTLO S VLNOVOU DÉLKOU 405NM

KATALOGOVÉ ČÍSLO	NAPĚTÍ	PŘÍKON	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	STUPEŇ KRYTÍ	ŽIVOTNOST	PROVOZNÍ TEPLOTA	ROZMĚRY
GERMITEC5030	230V	30W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	500x53x84mm
GERMITEC5035	230V	35W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	500x53x84mm
GERMITEC5040	230V	40W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	500x53x84mm
GERMITEC5045	230V	45W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	500x53x84mm
GERMITEC10050	230V	50W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	1000x53x84mm
GERMITEC10060	230V	60W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	1000x53x84mm
GERMITEC10070	230V	70W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	1000x53x84mm
GERMITEC10080	230V	80W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	1000x53x84mm
GERMITEC10088	230V	88W	120°	IP44	120 000 hod.	-30° - +70°	1000x53x84mm

Technologie Germitec svítidla využívá LED pro vytvoření úzkého intervalu vysokofrekvenčního pásma viditelného fialového světla 405nm. Světlo reaguje s molekulami porfyrinu a vytváří reaktivní druhy kyslíku, které inaktivují bakterie a mikroorganismy a zabráňují tak jejich šíření do prostoru.

- Splňuje normu ČSN EN 62471
- Nemá patogenní biologický vliv na člověka
- Nespadá do oblasti UV nebezpečného záření
- Podrobné informace získáte na www.tesla-lighting.cz
- Posudek SÚKL
- Protokol o měření z Českého metrologického institutu
- Zdravotní studie a testy svítidla Germitec



Vlastnosti

- LED chip LG LEUVA33W70VL00
- **záruka 5 let**
- vlnová délka světla 405nm
- barva světla modrá
- způsob montáže zavěšení na lanka nebo přísazené
- materiál těla svítidla ALU/Elox
- materiál difuzoru plexi čirý
- barva těla svítidla stříbrná
- možnost řízení DALI
- typ zdroje Longwin nebo Meanwell (jen pro řízení DALI)



Energetická třída

