



## LED TRUBICE T8 SMD Moderní a výkonné

LED trubice T8 jsou moderní náhradou standardních lineárních zářivkových trubec a díky LED technologii přináší energetickou úsporu až 50 %. Jsou osazeny kvalitními SMD čipy a dosahují stabilní výkon až 160 lm/W. Mléčný kryt zajišťuje neoslňující rozptýl světla a díky kvalitnímu provedení mají životnost až 50 000 h.

Použitá TESLA LED technologie nepoužívá rtuť ani jiné škodlivé látky a je tak velice šetrná k životnímu prostředí. Díky absenci UV a IR záření nemají žárovky negativní vliv na člověka.

Úspora  
až 50 %

Dlouhá  
životnost

Ekologické  
řešení

# LED TRUBICE T8 SMD

REGISTRAČNÍ ČÍSLO	EAN	PATICE	SVĚTELNÝ TOK	BARVA SVĚTLA	VYZAŘOVACÍ ÚHEL	ÚČINÍK	HMOTNOST	ROZMĚRY
T8060940-3FM	9009789005061	G13	1020 lm	4000 K	120°	> 0,88	100 g	600x28 mm
T8121640-3FM	8596238002593	G13	2240 lm	4000 K	120°	> 0,95	175 g	1200x 28 mm
T8121640-3SE	8596238002609	G13	2560 lm	4000 K	120°	> 0,95	175 g	1200x28 mm
T8121850-3FM	9009789005085	G13	2160 lm	5000 K	120°	> 0,90	175 g	1200x28 mm
T8151840-3FM	8596238002616	G13	2880 lm	4000 K	120°	> 0,95	214 g	1500x28 mm
T8151850-3FM	8596238002838	G13	2880 lm	5000 K	120°	> 0,95	214 g	1500x28 mm
T8152540-3SE	8596238002623	G13	4000 lm	4000 K	120°	> 0,95	214 g	1500x28 mm
T8152850-3SE	9009789006518	G13	4004 lm	5000 K	120°	> 0,90	214 g	1500x28 mm



## Vlastnosti

- Verze Standard (až 120 lm/W), nebo Super Efficiency (až 160 lm/W)
- Lehká odolná konstrukce těla trubice (1/2 alu hliník a 1/2 polykarbonát)
- Životnost: 50 000 h (L70B50)
- Kvalitní LED čipy
- Krytí IP20
- CRI ≥80
- Patice: G13
- Stmívatelné: Ne
- Počet spínacích cyklů: 100 000
- Provozní teplota: -20° - +45°
- Trubice nejsou stmívatelné
- LED startér součástí balení

## Doporučené příslušenství


Doporučujeme použití pouze s prachotěsnými svítidly, speciálně určenými pro LED trubice.

LED prachotěsná svítidla disponují kompletní přípravou pro použití s LED trubicemi.

Není tedy potřeba provádět změnu elektrického zapojení, ani výměnu startéru jako u starých modelů svítidel.

TP060900-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 600mm, na trubice 1 x 9W, 230V, IP65
TP061800-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 600mm, na trubice 2 x 9W, 230V, IP65
TP121800-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1200mm, na trubici 1 x 18W, 230V, IP65
TP121800-3C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1200mm, na trubici 1 x 18W, 230V, IP65
TP123600-3C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1200mm, na trubice 2 x 18W, 230V, IP65
TP152400-2C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1500mm, na trubici 1 x 24W, 230V, IP65
TP154800-3C	Tesla - LED prachotěsné svítidlo (case) 1500mm, na trubice 2 x 24W, 230V, IP65

## Energetická třída



## Schéma zapojení

